

# 消泡剤 No. 50

( 温泉、水井戸用無臭消泡剤 )

東京都千代田区神田神保町 3-2-3

Daiwa 神保町 3 丁目ビル 5 階

株式会社 テ ル ナ イ ト

電話 03 (5843) 0013

一般にボーリングの作泥や調泥時には各種の調泥剤が用いられていますが、調泥剤の種類によっては添加の際に発泡する製品もあります。

そのような場合、消泡剤として消泡剤 No. 15 が使用され効果を得てきました。

しかし、温泉、水井戸ボーリング等に於いては、消泡剤 No. 15 の油臭が仕上げの際、いつまでも臭いがとれないといった問題も多く発生しています。

このような問題を解決する為に新しく無臭、無公害の消泡剤 No. 50 を開発しました。

## 特 徴

- 1) 全ての水系に於いて、優れた消泡効果があります。
- 2) 無臭且つ化学的に安定で周辺物質、環境に悪影響を与えません。
- 3) 速攻性、持続性及び耐熱性に優れています。

## 一般性状

外 観	乳白色液体
比 重	1.00～1.03
p H (1%溶液)	6.0～7.5

## 使用量及び使用方法

- 1) 標準使用量 …… 泥水量に対して 0.03～0.05% くらい。但し、泥水ベース溶液の種類、ソリッドの状態（比重、ソリッドコンテンツ、分散剤 他）及び泡の多少や、強さによって効果が異なりますので、状況によって適宜増減して下さい。
- 2) 使用方法 …… 調泥タンク、サクシオンタンク、デッチライン或いは、シェーカー前などで、原液のままで少量づつ滴下散布して下さい。

荷 姿 18 kg 缶入