

# サビクリーン

(鉄錆のスケール除去剤)

温水、水井戸などの坑井で発生するスケールおよび鉄鋼からの錆でストレーナーや配管類が閉塞される場合があります。

サビクリーンは難易度の高い鉄錆を除去する為に当社で開発された鉄錆スケール除去剤で、防食効果も有し作業性に優れた製品です。

株式会社 テルナイト

TEL : 03 (5843) 0013 FAX 03 (3221) 5061

東京都千代田区神田神保町3-2-3 Daiwa神保町3丁目ビル5階

## 特 徴

- \* 金属類の錆、各種スケール等全ての付着物に対して効果的に除去します。
- \* 鉄鋼をはじめとして、殆どの金属に対して良好な防食効果を発揮します。
- \* 防食抑制剤（インヒビター）が配剤されておりますので、他の添加剤を必要としません。

## 物 性

外 観	淡黄色酸性液体
p H	1 以下
比 重	1.045～1.048

## 使用方法

原液を4～5倍位に希釈して使用します。尚、希釈液の温度により洗浄時間も違ってきます。（大体50～60℃で4～6時間位です。）

循環が浸漬の何れの方法で洗浄し、洗浄後は水洗いを十分行い希釈液を残さないようにして下さい。

## 腐食試験

試験片：N-80鋼（API 5CT） 温度：50℃・試験時間：5hrs

	腐食速度（mg/cm <sup>2</sup> /hr）
フランク（2.5%塩酸水溶液）	13.246
サビクリーン（4倍希釈）	0.032
A社同等品（10倍希釈）	0.057

## 注意事項

- \* 酸性液体ですので保護眼鏡、ゴム手袋などを必要に応じて使用して下さい。また、皮膚に付着した場合は十分に水洗いして下さい。
- \* 使用前に予め適、不適を十分検討した上で使用して下さい。

## 荷 姿

20kg入り タフテナー（箱）